

Rostumwandler Top Nox WS 61

TOP-NOX WS 61 ist ein flüssiger Rostumwandler der mittels Pinsel oder Rolle aufgetragen wird. Er ist gebrauchsfertig und kann sofort angewendet werden. Der Rostumwandler dringt tief in die Oberfläche ein, neutralisiert und stabilisiert die Eisenoxide in eine unlösliche blauschwarze metallorganische Verbindung. Der Umwandlungsprozess beginnt sofort nach dem Auftragen des Materials und ist nach ca. 3 Stunden beendet. Anschließend kann die Oberfläche grundiert oder lackiert werden (z.B. mit TOP-NOX WS 65). TOP-NOX WS 61 ist sehr ergiebig. Ein Liter des Produktes reicht für eine Fläche von ca. 20 m². Kein Abwaschen nötig.

TOP-NOX WS 61 dringt in die Oberfläche ein, neutralisiert und stabilisiert die Eisenoxide in eine unlösliche blauschwarze metallorganische Verbindung. Diese dient als Vorbereitung für weitere Anstriche.

Eigenschaften:

- dringt direkt in die von losem Rost vorgereinigte Oberfläche ein
- neutralisiert und stabilisiert Eisenoxide in eine unlösliche blauschwarze metallorganische Verbindung
- stabilisiert Flugrost, überspachtelt- und überstreichbar
- enthält kein VOC

Technische Daten:

- Farbe: beige - nach der Reaktion mit Eisenoxid: blau-schwarz
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis + 35 °C
Überlackierbar mit diversen Lacken und Farben - jeweils Eigenprüfung erforderlich.

Anwendung:

Alle Flächen müssen trocken und frei von Verunreinigungen wie Fett, Öl und Staub sein. Loser Rost muss entfernt werden. Salzhaltige Oberflächen mit Wasser abwaschen. Ein einmaliger, gleichmäßiger und satter Auftrag mit einem Pinsel oder einer Rolle ist ausreichend. Trockenzeit ca. 3 Stunden. Die Oberfläche wird blau-schwarz. Kann nach 3 Stunden Reaktionszeit mit allen handelsüblichen Systemen überspachtelt- und überstrichen werden. Für einen lang anhaltenden Korrosionsschutz muss die behandelte Oberfläche mit einem geeigneten Lacksystem z.B. Wekem WS 65 geschützt werden. Dieser Schutzanstrich sollte innerhalb von 40 Stunden erfolgen.

Lagerfähig:

12 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max +35 °C, nur in Originalbehältern aufbewahren. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung:

Rostumwandler ist in folgende Größen lieferbar

Flasche 100 ml, VPE =	12 Stück,	Art.-Nr.: 0414000610100
Flasche 250 ml, VPE =	6 Stück,	Art.-Nr.: 0414000610250
Flasche 1000 ml, VPE =	12 Stück,	Art.-Nr.: 0414000611000
Kanister 5 l, VPE =	6 Stück,	Art.-Nr.: 0414000610005



Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.